

Handel

Prins Staal is een betrouwbare leverancier van een breed assortiment staal dat direct uit voorraad leverbaar is. Dit gaat veel verder dan alleen de standaardmaterialen. Zo bent u bij ons aan het juiste adres voor o.a.:

- Constructieplaten
- Scheepsbouwplaten
- Constructie- / ketelplaten
- Holland profiel (HP)
- Ketelplaten
- Tranenplaten
- Hoogvaste platen
- Halfrold

Constante voorraad

Met een constante voorraad van ca. 35.000 ton kunnen wij aan bijna elke vraag voor levering uit voorraad voldoen.

Nieuwwalsing

Daarnaast kunnen wij alle voorkomende kwaliteiten en afmetingen uit zogenaamde 'nieuwwalsing' (directe fabrieks-aanvoer) aanbieden met een redelijke levertijd.

Wereldwijd leveren

Het materiaal kan door ons wereldwijd worden geleverd: franco / F.O.B. / C+F / C.I.F.

Informatie

Prins Staal is snel, servicegericht en heeft een compleet assortiment. Daarom bent u bij ons aan het juiste adres als het om handel en verwerking van staal gaat. Onze ervaren vakmensen helpen u graag verder.

AUTOGEEN SNIJDEN · KNIPPEN
 PLASMA SNIJDEN · ZETTEN
 LASER SNIJDEN · LASKANTEN



RICHTEN · GLOEIEN · ZAGEN
 BOREN · WALSEN · STRALEN
 HANDEL · CERTIFICERING

EN 10029:2010

Dikte

nominale dikte	toleranties op de nominale dikte								maximumdikteverschil binnen dezelfde plaat nominale plaatbreedte					
	klasse A		klasse B		klasse C		klasse D		≥600	≥2000	≥2500	≥3000	≥3500	≥4000
	naar onder	naar boven	naar onder	naar boven	naar onder	naar boven	naar onder	naar boven	<2000	<2500	<3000	<3500	<4000	
≥3<5	-0.4	+0.8	-0.3	+0.9	-0	+1.2	-0.6	+0.6	0.8	0.9	0.9	-	-	-
≥5<8	-0.4	+1.1	-0.3	+1.2	-0	+1.5	-0.75	+0.75	0.9	0.9	1.0	1.0	-	-
≥8<15	-0.5	+1.2	-0.3	+1.4	-0	+1.7	-0.85	+0.85	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
≥15<25	-0.6	+1.3	-0.3	+1.6	-0	+1.9	-0.95	+0.95	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
≥25<40	-0.8	+1.4	-0.3	+1.9	-0	+2.2	-1.1	+1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
≥40<80	-1.0	+1.8	-0.3	+2.5	-0	+2.8	-1.4	+1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
≥80<150	-1.0	+2.2	-0.3	+2.9	-0	+3.2	-1.6	+1.6	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
≥150<250	-1.2	+2.4	-0.3	+3.3	-0	+3.6	-1.8	+1.8	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	-

Vlakheid

nominale dikte	staaltype L		staaltype H	
	Meetlengte			
	1000	2000	1000	2000
≥3<5	9	14	12	17
≥5<8	8	12	11	15
≥8<15	7	11	10	14
≥15<25	7	10	10	13
≥25<40	6	9	9	12
≥40<250	5	8	8	11